

WISYCOM 社(ウイジコム 伊)の B 型アナログ方式のワイヤレス・マイクロフォン・システムは ENG や映画、ドラマ等の現場に適したポータブルのワイヤレスシステムです。

## WISYCOM B型ワイヤレスの特徴

### 相互干渉を抑えるL10送信モード搭載

フェーズ・キャンセリング機能により、250kHz 間隔のチャンネルセッティングで最大 15 波まで運用できます。

他社のデジタル方式ワイヤレスシステムと同じ空間で共用 (10ch まで) して運用も可能です。

### 目的に合わせて選べる2種類のコンパクター

- ・ **JNR** : ベースノイズを最適化するシステム
- ・ **JNC** : 入力された AF 信号を忠実に送信するシステム

## ポータブル・トランスミッター

B 型ワイヤレスシステム : 806.125 ~ 809.750 MHz

### ボディパック・トランスミッター

MTP40S-JB



MTP41S-JB

- ・ 単三 2 本仕様の MTP40S-JB (アルカリ電池で最大 12 時間駆動)
- ・ 単三 1 本仕様の MTP41S-JB (アルカリ電池で最大 6 時間駆動)

### プラグ-オントランスミッター

MTB40S-JB



- ・ 48V ファンタム電源供給
- ・ ショットガン・マイクロフォンをワイヤレス化
- ・ 単三電池 2 本駆動 (アルカリ電池で 6 時間 30 分駆動)



### ボディパック・トランスミッター用ケーブル



CAL120

- ・ ボディパック送信機にダイナミック・マイクロフォンを接続

## ポータブル・レシーバー

### 2Ch レシーバー

MPR52-ENG

[対応周波数]

B 帯域  
ホワイトスペース  
RM 専用帯域



- ・ アナログライン / AES3 切替式出力
- ・ 3.5mm ヘッドフォン出力を装備
- ・ 単三電池 2 本駆動
- ・ アルカリ電池で最大 2 時間駆動

### オーディオ出カケーブル



CAM50-3

- ・ TA5-XLR3M(2)ケーブル

### リチャージブル・バッテリー



MPRLBP

- ・ Li-ion SC-KLIC8000 タイプ
- ・ MPR52-ENG 本体充電可
- ・ 最大 4 時間駆動

スロットイン・レシーバー

B型ワイヤレスシステム : 806.125 ~ 809.750 MHz

2Ch スロットイン・レシーバー

MCR42S-JB

- ・ カメラのワイヤレスマイク用スロットに装着
- ・ 2チャンネル・レシーバー
- ・ AES3 デジタル信号出力可能
- ・ 要求電源は 5~18V (1.5W)



インターフェース・ボックス (スロット x3)

PSC SIX PACK



- ・ MCR42S-JB レシーバーを 3 基装着して、6ch レシーバーとして運用可能

スロット・コネクター

- ・ カメラメーカーに対応したコネクターに交換可能
- ・ Uni-Slot 対応



BPA42-IKSS2

Panasonic, Ikegami

カメラ、SIX PACK、

Sound Devices SL-6 用



UFLA42-IK-OP



SLK42-SX

Sony カメラ用

D25 変換ケーブル

- ・ スロットから抜いてすぐに使用できるブレイクアウト・ケーブル



CAP52-IK

DB25/XLR-3M (2)

HRS (power) [オス]



CAU42-IKSS

DB25/XLR-3M (2)

USB (power)

MCR42S-JB をスタンドアロンで使うこともできます！！

BCA42 装着例



リアパネル取外し例

バッテリー・モジュール

- ・ バッテリーパック (単三電池 5 本)
- ・ アルカリ電池で最大 5 時間駆動



BCA42

スタンドアロン・リアパネル

- ・ TA3M (2) 出力
- ・ 3.5mm HP out (1)
- ・ HRS (power) [メス]



BPA42HPN

- ・ XLR3M(2) 出力
- ・ Hirose 4pin (power)



BPA42BAG-CON

写真は電源を XLR4M に換装

tt 日本テックトラスト株式会社

〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15 階

TEL: 03-6407-0493 FAX: 03-6369-4465

E-MAIL: sales@tech-trust.co.jp URL: http://www.tech-trust.co.jp