

AUDIOROOT 社（仏）の電源ディストリビューター・ボックスは、フィールド収録機材用のポータブル機器に給電するための理想的なツールです。電圧表示器を備えるもの、出力にポリスイッチ・ヒューズを備えるものなど、さまざまな機能を提供します。トグルスイッチはロック式を採用し、操作ミスを防ぎながら使用中に誤って電源が落ちない工夫が施されています。


## eSMARTK-ART



700g / 228 x 120 x 44 mm

スマートバッテリー2個を接続し、内蔵のダイオードを通して同時に給電できます。合計 10 Group に属する 16 個のダイレクト DC 出力は、10 個の操作ボタンにより On/Off 制御できます。(フロント HRS、XLR4 出力は、それぞれ Button-9、-10 に相当します。) USB ポートは、主電源が入っていれば常時 5VDC が出力されます。スマートバッテリー以外を接続する場合は、ユーザーによるキャリブレーションでトータル容量を記憶させることができます。有償オプションで 12V/20W レギュレータを最大 2 回路を【Out-1(XLR4)、Out-2(XLR4)、Out-4(HRS)、Out-5(HRS)】のいずれかに搭載可能です。

OLED カラーディスプレイには、スマートバッテリーのマイクロコントローラーからの情報（電圧、電流、温度、サイクル数）が表示されます。



オプションケーブル（ディストリビューター・ボックスには付属しません。）



eXLR4-HRS4



eXLR4-OUT-4W

## スマート・バッテリー (RRC2054 / RRC2054-2)

RRC 社（独）にて開発され、各国安全規格に適合した高エネルギー密度のリチウムイオン充電電池です。電池本体に残量表示機能（4段階）があります。

PS E CE cULus UH IEC62133



型番	RRC2054	RRC2054-2
セル構成	4S1P	4S2P
公称電圧	15.0 V	14.4 V
公称容量	3.20 Ah	6.9 Ah
寸法 [mm]	85×78×23	150×78×23
重さ	240 g	430 g

RRC20xx シリーズ  
バッテリー専用充電器

入力電圧：18~24VDC



RRC-SMB-UBC

## eSMART BG-DU / eSMART BG-DU-REG

スマートバッテリーからの情報を OLED カラーディスプレイに表示します。3つのスイッチで3つのGroup 出力を制御できます。



129g / 85 x 75 x 30 mm  
(金属製クリップ付属)

REGバージョンは、GRP-2 に 12V/12W、GRP-3 に 9V/2A の DCレギュレーター回路が内蔵されます。

オプションケーブル  
(ディストリビューター・ボックスには付属しません。)

- ・ DC入力用： eXLR4-HRS4
- ・ DC出力用： eHRS4-OUT



eXLR4-HRS4



eHRS4-OUT

## eSMART BG-DH MKII

スマートバッテリーからの情報を OLED カラーディスプレイに表示します。リアパネルの上側 4 つの出力はポリヒューズで保護されます。(下側 2 つの AUX 出力にはヒューズはありません。)

130g / 65 x 50 x 30 mm



## VmDBOX-HRS

青色 LED 電圧計で電圧を監視できます。6 つの出力は 2.5A ポリスイッチ・ヒューズで保護されています。バッテリーは、6.5V~18VDC に対応します。

130g / 65 x 50 x 30 mm



## VmDBOX

液晶ディスプレイ式電圧計で電圧を監視できます。6 つの出力は 2.5A ポリスイッチ・ヒューズで保護されています。バッテリーは、6.5V~18VDC に対応します。同軸コネクターは、ロック式 Switchcraft 760 コネクター (センターがプラス極) を採用しています。(御注文時に DC 入力を HRS に変更できます。)

130g / 65 x 50 x 30 mm



**tt** 日本テックトラスト株式会社

URL: [www.tech-trust.co.jp](http://www.tech-trust.co.jp)  
〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1  
セルリアンタワー15 階