

MA-708BPA

Premium Portable Wireless PA System

- ・電源の無い場所でも
内蔵の充電電池で駆動可能
- ・最大190Wのパワフルでクリアなサウンド
- ・オートマッチック・チューニング機能
“ACT”にて周波数を簡単に設定
- ・マイク音声が入ると自動で音楽がミュートする
ボイス・プライオリティ機能搭載
- ・ボーカルにエコー効果をつける
エコー・エフェクト機能搭載
- ・マイク入力2系統、ライン入出力装備により
様々な外部機器に対応
- ・専用スタンド(35φ径)にて設置可能
- ・スライド式キャリーハンドル&キャスターで
簡単に転がして移動が可能
- ・オプションにて
ワイヤレスレシーバー最大4台、
スピードコントロール機能付き
CD/USBプレーヤーを装備可能
- ・Bluetooth機能搭載
対応ミュージックプレーヤーとの接続が可能



MA-708BPA (受信機1台装備)

MA-708BPAD

(受信機1台・CDプレーヤー装備)

*送信機は別売オプション



ハンドマイク送信機
ACT-32H



ボディパック送信機
ACT-32T

オプション

エクステンションスピーカー: 708EXP
増設用受信機モジュール: MRM-70 II
2ch増設用受信機モジュール: MRM-72 II
CDプレーヤー: CDM-2
ストレージケース: SC-708
専用スタンド: MS-70
交換用充電式バッテリー: MB-70



単一指向性ヘッドウォンマイク
MU-53HN(S)



単一指向性ラベリアマイク
MU-53L



*CDとのサイズ比較



キャリアハンドル

ハンドル

2ch増設用レシーバーモジュール:MRM-72 II

CDプレーヤー:CDM-2

ロータリーエンコーダー式マスターボリューム(ミュート機能付き)

レシーバーモジュール:MRM-70 II

Bluetooth スイッチ

充電およびバッテリー警告4LEDランプ

電源スイッチ

トーンコントロール

エコーエフェクト ボリューム

エクステンションスピーカー用 6.3mmコネクター

マイク入力1 XLRコネクター & ボリューム

マイク入力2 6.3mmコネクター & ボリューム

ライン入力(上)ライン出力(下) RCAコネクター & ボリューム

AC電源ソケット

外部DC電源コネクター

充電電池×2(内蔵)

キャスターホイール

スタンドホール(35φ径)

マイクホルダー
(ハンドマイク &
ボディバック収納可)



増設用レシーバーモジュール
MRM-70 II



スピードコントロール機能付きCDプレーヤー
CDM-2



専用スタンド
MS-70



2ch増設用レシーバーモジュール
MRM-72 II

交換用充電式バッテリー
MB-70



ストレージケース
SC-708

MA-708PA	仕様
出力	190W(MAX)
T.H.D	<1%
周波数特性	50Hz~18kHz
スピーカー	8インチ ウーファー×1 1インチコンプレッションツィーター×1
ライン入出力	入力:RCAピン×1 出力:RCAピン×1
マイク入力	2系統 XLR×1 6.3mm×1
搭載受信機数	1(増設により最大4波)
外部電源	AC100~240V
内蔵バッテリー	12V/4.5AH鉛蓄電池×2
充電時間	8時間
待機時間	6~7時間
寸法(W×H×D)	336×545×325mm
重量	BPA:16.3kg BPAD:17.2kg (電池含む)
オプション	CDプレーヤー:CDM-2 スピード可変 ±20%、MP3対応 増設用レシーバーモジュール:MRM-70 II 2ch増設用レシーバーモジュール:MRM-72 II
備考	ボイス・プライオリティ、エコーエフェクト、トーンコントロール機能搭載,スタンドホール35φ,専用スタンド:MS-70,ストレージケース:SC-708

tt 日本テックトラスト株式会社

〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町30-13
ONEST元代々木スクエア1F
TEL:03-6407-0492 FAX:03-6369-4465
E-MAIL:sales@tech-trust.co.jp
URL:http://www.tech-trust.co.jp