

CMC 1L



CMC 1L は、世界最小のモジュラー-Colette マイクロフォン・アンプです。LEMO コネクターを搭載した CMC 1L は、CMC 1U より更なる小型化に成功しました。

CMC 6 アンプにマウントできるバリエーション豊富な MK カプセルを、CMC 1L にも取付けて御利用いただけます。

RF 干渉対策が施されており、周辺電子機器やワイヤレス機材からのノイズの影響を受けにくい設計になっています。

Technical Specifications

Frequency range	20 Hz–20 kHz
Maximum output voltage	1.8 V (5 dBV) at 1 kΩ load
Maximum sound pressure level (THD <0.5%)	135 dB-SPL (P48) with MK 4 131 dB-SPL (P12) with MK 4
Low cut filter	20 Hz, 12 dB per octave
Output impedance	50 Ω ± 1 Ω (8 Hz–50 kHz)
Minimum recommended load impedance	1 kΩ
Common mode rejection ratio (CMRR)	> 55 dB at 1 kHz
Maximum cable length	> 400 m / 1300 ft.
SCHOEPS RFI Shield*	Yes
Powering standard / Valid range	P48 / 30 V–52 V P12 / 11 V–13 V
Current consumption	2 mA (P48) 3 mA (P12)
Output	Lemo. analog, 1channel
Length	25.5 mm / ~1"
Diameter	20 mm / 0.8 in
Weight	28 g / ~1 oz
Surface finish	Matte gray (g) or special finish

Length

CMC 6: 116 mm
CMC 1U: 39 mm
CMC 1L: 25.5 mm



CMC 1L は、さまざまな指向特性の MK カプセルだけでなく、CUT 60 (ローカット・フィルター)、RC チューブなどのアクティブ・アクセサリを CMC 6 と同様に御利用いただけます。

TC スタンド・アクセサリを利用すると、講演やセミナーなどの卓上マイクとして利用できます。



TC + MK41 + CMC 1L

HC3 ケーブルハンガーを使用すると、角度を付けて吊りマイクとして利用できます。



HC3 + MK41 + CMC 1L



CMC 1L は、K 5LU ケーブルと SGC マイクホルダーが付属します。



日本テックトラスト株式会社

〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15階
TEL:03-6407-0493 FAX:03-6369-4465
URL: <http://www.trch-trust.co.jp>