

ミキサー	Scorpio	888	833	788T-SSD
録音トラック数	36 32 Iso, 4 Bus	20 16 Iso, 4 bus	12 8 Iso, 4 bus	12 12 bus
オーディオミックスバス数	12	10	6	12
録音メディア	1x SSD 2x SD card	1x SSD 2x SD card	1x SSD 2x SD card	1x SSD 1x CF card
RF64 (4GB以上のWAV)	○	○	○	×
Post Roll	10 sec	10 sec	10 sec	×
チャンネル数	32	16	8	8
EQ バンド数	3	3	3	1 (with CL-9)
Auto Mix (Mix Assist)	○	○	○	○
Auto Mix (Daugan)	○	○	○	×
Mic-Line入力数	16	8	6	8
アナログ入力	22	12	8	8
ADC解像度	32-bit	32-bit	32-bit	24-bit
AES3/AES42	2ペア	1ペア	1ペア	4ペア
return入力 (unbalance)	Rtn A,B,C	Rtn A, B	Rtn	×
Coms	Com Send 1,2 Com Return 1,2	Com Send Com Return	Com Send Com Return	×
Hirose 10 pin 出力	10-pin A 10-pin C	×	×	×
TA3 出力 (balance)	X1-X6	X1-X4	X1-X2	4
3.5mm 出力 (stereo)	X7-X8	X5-X8	X3-X4	1
AES3 出力	8 total XLR-L(1,2) XLR-R(3,4) 10-pin A(5-8)	4 total XLR-L(1,2) XLR-R(3,4)	4 total XLR-L(1,2) XLR-R(3,4)	6 total 2x TA3(1,2,3,4) DE-15 (5,6)
XL-AES (AES3オプション)	○	○	○	×
Dante Ethernet Port	2 32-Ch In 32-Ch Out	1 16-Ch In 16-Ch Out	×	×
Individually Routable HP 出力	2	2	1	1
SL-6 ワイヤレスオプション	○	×	×	×
SL-2 ワイヤレスオプション	○	○	○	×
CL フェーダーオプション	CL-12 CL-16	CL-12 CL-16	CL-12 CL-16	CL-8 CL-9
iCON M+フェーダー対応	○	○	○	×
タブレット端末通信	SD Remote Bluetooth内蔵	SD Remote Bluetooth内蔵	SD Remote Bluetooth内蔵	CL-WIFI CL-WIFIオプション
ファイル転送(本体ポート)	USB-C	USB-C	USB-C	USB-B/FireWire
USB オーディオストリーミング	○ 2-In 2-Out	○ 2-In 2-Out	○ 2-In 2-Out	×
TA4 電源コネクタ	2	1	1	× (4-pin Hirose)
Smartバッテリー情報	○	○	○	×
Lマウントタイプバッテリー	2	2	2	1
Lバッテリーの本体充電	○	○	○	○
寸法 (cm)	5.1 x 32 x 20.5	5.1 x 24.5 x 18.5	5.1 x 22 x 17	4.5 x 25.7 x 16.3
重量 (Lバッテリー含まず)	2.63 kg	1.83 kg	1.25 kg	1.70 kg