

MCR42S-JB

2Ch スロットイン・レシーバー

☆ 製品の特徴 ☆

- ・ MCR42S-JB はカメラのワイヤレスマイク用スロットに装着するタイプのレシーバーです。
- ・ 受信周波数は B 型 (806.125-809.750MHz) をカバーします。
- ・ 2 種類のコンパANDINGシステム (JNR / JNC) と、送信モード (10 / L10) の組み合わせにより、現場に合わせた最適な音の伝送を実現します。
- ・ PSC SIX PACK に最大 3 基装着して 6ch レシーバーとして運用可能です。



2 種類のコンパANDINGシステム

- ・ **JNR :**
トランスミッターやマイクロフォンが保有するセルフノイズを抑えるシステム
◇ ENG やフィルム、ドラマ、バラエティ等に適しております
- ・ **JNC :**
入力された AF 信号を忠実に送受信するシステム
◇ 特別なボーカルやコーラス、楽器等に適しております

SOUND DEVICES



SCORPIO + SL-6
に装着できます。



操作パネル

[テクニカルデータ]

- ・ 周波数レンジ : 806.125-809.750MHz
- ・ コンパANDER : JNR(ノイズ最適化システム)、JNC(音声忠実送信システム)
- ・ 電源 : 5~18V (1.5W) ・ 寸法 : 115 x 68 x 18 mm(H x W x D) ※Slot-in execution
- ・ 重量 : 180g

☆ スタンドアローンで使うこともできます。☆

バッテリーパック装着例

BCA42



アルカリ単三電池 5 本で 5 時間駆動

スタンドアローン用
コネクターキット



BPA42HPN

tt 日本テックトラスト株式会社

〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15階
TEL: 03-6407-0493 FAX: 03-6369-4465

E-MAIL: sales@tech-trsut.co.jp URL: http://www.tech-trust.co.jp