

MPR52-ENG

2Ch ポータブル・レシーバー

☆ 製品の特徴 ☆

- ・ MPR52-ENG はワイヤレスマイクを使用する現場の為にデザインされたプロフェッショナル用の小型 2 チャンネル・レシーバーです。
- ・ B 型 (806.125-809.750MHz)、ホワイトスペース、RM 専用帯域に対応しています。
- ・ 2 種類のコンパANDINGシステム (JNR / JNC) と、送信モード (10 / L10) の組み合わせにより、現場に合わせた最適な音の伝送を実現します。



オーディオ出力ケーブル

- ・ TA5-XLR3M(2)ケーブル

CAM50-3



リチャージブル・バッテリー

- ・ Li-ion SC-KLIC8000 タイプ
- ・ MPR52-ENG 本体充電可
- ・ 最大 4 時間駆動



MPRLBP

2 種類のコンパANDINGシステム

- ・ **JNR** :
トランスミッターやマイクロフォンが保有するセルフノイズを抑えるシステム
◇ ENG やフィルム、ドラマ、バラエティ等に適しております
- ・ **JNC** :
入力された AF 信号を忠実に送受信するシステム
◇ 特別なボーカルやコーラス、楽器等に適しております

[テクニカルデータ]

- ・ 周波数レンジ : B 型、ホワイトスペース、RM 専用帯域に対応
- ・ コンパANDER : JNR(ノイズ最適化システム)、JNC(音声忠実送信システム)
- ・ 電源 : 単三電池 2 本 または専用充電電池 ・ 駆動時間 2 時間 (アルカリ単三電池) / 4 時間 (Li-ion 充電電池)
- ・ 寸法 : 91 x 71.5 x 27mm(H x W x D) ※クリップ含む ・ 重量 : 100g(バッテリー含まず)



操作パネル



上面コネクター部

tt 日本テックトラスト株式会社

〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15 階
TEL: 03-6407-0493 FAX: 03-6369-4465

E-MAIL: sales@tech-trsut.co.jp URL: http://www.tech-trust.co.jp